



Від 05.01.2026 р.

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемента (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м²) •пішохідна зона	ТІВОЛЛІ		ваніль	1 400	11.1	Плит а = 0.0851 Тоцет о =0.0049	Плит а = 25.53 Тоцет о* = 0.48	Плит а = 1350 Тоцет о = 25
	ФАВО				12.3	0.081	0.98* 26.46	50* 1370
					6.25	0.16	20.16	990
					25	0.04	1.04* 31.2	1500
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ФАВО		ваніль	1 800	12.3	0.081	14.58	1420
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	ФАВО		ваніль	2 100	25	0.04	9,6	1400
					5.37	0.18605	11.163	1600





ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/комплект	Фото
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	КОМПАС	2000x2000	ваніль	11 000	
	РОЗЕТКА МАЛА	1260x1260	ваніль	11 000	
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	РОЗЕТКА ВЕЛИКА	1680x1680		12 000	

ВАЖЛИВО знати!

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

моб. телефон: (067) 594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

ПЛИТИ ФАКТУРИ ДЕРЕВО	
----------------------	--

ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 30 мм (72 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Понте Тенаса  	Вся кольорова гама	1 700	33.4	0.03	18.36	1350
					11.1	0.09	21.6	1550
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Тераса  	Вся кольорова гама	1 750	5.1	0.195	10.53	1030
					3.97	0.252	13.61	1320
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА БЕЗ ФАСКИ	Маршалс   	Вся кольорова гама	1 750	6.4 8.5 26.2	0.156 0.117 0.038025	10.296	1000
							14.04	1350
							13.689	1340
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТОСКОЛАНО		Сірий, Гранж	1 600	4,8	0,207936	12.48	1250
			Ваніль, Онтаріо, Нуаро, Агора	1 700				
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	СОТА ФОРЕСТ		Сірий, Гранж	1 800	7.41	0.135	8.1	1200
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро, Агора		1 900					
	ПАРКЕТ ФОРЕСТ (середина - плита Ліра)			Дакота, Тобакко, Руселаре, Антрацит	2 200	1.12	0.8868	-

ВАЖЛИВО знати!

Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

З повагою, фахівець _____ тел. _____

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

