

# Корисна інформація

## ЯК ПРАВИЛЬНО УКЛАДАТИ ОДНОТОННУ ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ..?

При укладанні однотонної тротуарної плитки потрібно врахувати, що існує незначний різнатон продукції. Він буває як в кольоворовій плитці так і в сірій. Причина не в барвниках а впливі декількох факторів:

### 1. Різнатон різних партій одного виду продукції.

Матеріали. Гранітний щебінь ми використовуємо з різних кар'єрів по причині великих об'ємів виробництва. Кожен кар'єр гранітного щебеню має свої відтінки. Буває й так, що одна партія виготовляється з щебеню одного кар'єра а друга партія з іншого кар'єру, відповідно у результаті маємо партії різні по відтінках.

Пори року. Температура і вологість атмосфери має вплив на реакцію цемента з водою, в процесі якої проходить кристалізація цих складових. Коли холодно процес гідратації проходить повільніше - відповідно колір виходить темніший. Коли тепло процес гідратації швидший - колір виходить світліший.

Період гідратації бетону відбувається протягом 28 діб. За цей період різнатон значно вирівнюється.

### 2. Різнатон однієї партії одного виду продукції.

В камері термічного дозрівання процес гідратації відбувається без доступу людського фактору, відповідно на відтінок кольору продукції не можемо ніяк вплинути.

Всі ці відмінності у відтінках кольору незначні, не треба їх побоюватись. Лише правильно підійти до питання улаштування.

Тротуарну плитку слід одночасно класти з п'яти піддонів і брати продукцію з різних рядів. Це дозволить нівелювати будь-які можливі відхилення кольору або відтінку та отримати ідеально вимощене подвір'я.

**З часом, при експлуатації, колір плитки вирівнюється.**

