



Тротуарну плитку Паркувальна решітка, Решітка Гармонія та Решітка Еко укладають на правильно влаштований щелебневий піріг. Піріг для тротуарної плитки під необхідне навантаження можна підібрати в розділі «Укладання тротуарної плитки».

Опишемо докладніше монтаж, починаючи з верхніх шарів покриття:

**1.** Після дотримання всіх рекомендацій по влаштуванню щелебневого пирога з великих фракцій і прокладки геотекстилю, відбувається влаштування монтажного шару з відсіву (фракція 0-5) товщиною 40 мм і його ущільнення трамбуванням.

**2.** На ущільнений монтажний шар засипається баластовий шар з відсіву (фракція 0-5) товщиною 30 мм, не ущільнюється, а стягується зайве по встановлених напрямних в необхідному нам горизонті.

**3.** Укладання тротуарної плитки на баластний шар, в даному випадку Паркувальної решітки, Решітки Гармонії та Решітки Еко. Після укладання плитки відбувається трамбування для того, щоб плитка щільно сіла на баластний шар.

**4.** Засипка сухого ґрунту (гумусу) в порожнечі бетонних виробів до верху з подальшим ущільненням.

**5.** Засипка насіння трави на ґрунт.

**6.** Повторне засипання ґрунту до верху (щоб приховати насіння трави) з ущільненням. Ґрунт слід досипати і ущільнювати по верхній рівень тротуарної плитки, так як під впливом природних факторів він «просяде» на 0,5-1 см.

**7.** Рясний рівномірний полив вранці і ввечері.

**8.** Догляд, як за звичайним газоном. Обов'язкове добриво 2 рази в сезон і стрижка трави один раз в тиждень.

При дотриманні всіх рекомендацій на вашому майданчику з Паркувальною решіткою, Решіткою Гармонія та Решіткою Еко обов'язково проросте трава і привнесе свіжість і гарний настрій в ландшафт. Ця тротуарна плитка ідеально підходить для зон стоянок автомобілів, оформлення алей, паркових та садових доріжок.

